



SAKRET KOMP-B

Cementinių mišinių priedas

Sausas priedas greitinantis cementinių mišinių kietėjimą.

- Paskirtis:**
- Mišinio kietėjimui spartinti, kad sutrumpėtų gaminio darbinio stiprio susidarymo trukmė.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Armavimo ir termoizoliacinių medžiagų klijavimo mišiniams (SAKRET BAK ir BK).
 - Grindų pakloto mišiniams (SAKRET BAM, BE ir BS).
 - Plytelių klijams (SAKRET FK, FK Plus, FKe).
 - Darbui žemoje temperatūroje (nuo 0 °C).

- Ypatybės:**
- Spartina mišinio kietėjimą.
 - Leidžia darbus atlikti žemoje temperatūroje.
 - Nekeičia produkto savybių.
 - Sudėtyje nėra chloro jonų.

- Sudėtis:**
- Kietėjimą greitinantys priedai.
 - Užpildas.

Techniniai duomenys:	Forma	Sausi milteliai
	Spalva	Rusva
	Sauso mišinio tankis	1,20±0,05 g/cm ³
	Augimas stiprio gniuždant po 1 paros lyginant su kontroliniu bandiniu prie +3 °C	≥ 110 %
	pH	8-9
	Darbo temperatūra	Nuo +1°C iki +15°C

- Darbas:**
- Supilti į sausą mišinį ir išmaišyti.
 - Sausą mišinį sumaišyti su vandeniu ir ruošti skiedinį kaip nurodyta ant produkto pakuotės.

- Sąnaudos:**
- 1 indelis – 25 kg mišinio maišui.
 - 2 indeliai – 40 kg mišinio maišui.

- Įprastinis įpakavimas:**
- 0,2 kg plastikinis indelis / dėžėje 48 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 1152 vnt.

- Sandėliavimas:**
- Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 36 mėn.

- Utilizavimas:**
- Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

- Saugos informacija:**
- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.



SAKRET KOMP-B

Cementinių mišinių priedas

Saugos ženklėjimas:

- Pavojaus frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.



Signalinis žodis:
Pavojaus

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Rusva	0,2 kg	Dėžėje 48 vnt.	4751006565326

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.